

Plastik Primer

TDS Nr. TDS 450 DE
TDS Datum V1-13.08.2013

Typenbezeichnung 1K Plastic Primer

Produktbeschreibung

Kunststoffgrundierung ist der perfekte Haftvermittler für die anschließende Lackierung von Kunststoffteilen. Für Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigen Hartkunststoff geeignet.

Einsatzgebiet

Einsetzbar auf folgenden Hartkunststoffen

- ⇒ Polyurethan (PUR)
 - ⇒ Polystyrol (PS)
 - ⇒ Polyamid (PA)
 - ⇒ Polypropylen Kautschuk modifiziert (EPDM)
 - ⇒ Acryl-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS)
 - ⇒ Glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK)
 - ⇒ Hart-Polyvinylchlorid (Hart-PVC)
-

Qualität und Eigenschaft

- - ⇒ Lösungsmittelhaltiges Produkt mit besonderen Haftvermittler-Zusätzen.
 - ⇒ Schnellrocknend
 - ⇒ Für innen und außen geeignet
 - ⇒ Gute Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse
 - ⇒ Guter Verlauf, glatte Oberfläche
-

Untergrund

- ⇒ Untergrund von Schmutz, Fett und Silikon reinigen
 - ⇒ Evtl. mit 600er Schleifpapier anschleifen
 - ⇒ Schleifstaub entfernen
-

Lackieren

- ⇒ Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln
 - ⇒ Maximal 2 Schichten dünn aufsprühen
 - ⇒ Sprühentfernung ca. 25 cm
 - ⇒ Nach Trocknung (ca. 15 Minuten) überlackierbar mit Wasser-, Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken
-

Gebrauchsanleitung

Bei vielen Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Lagerung

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

- ⇒ Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen
- ⇒ Temperaturen möglichst zwischen +10°C und 25°C
- ⇒ Max. Luftfeuchtigkeit 60%

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Information erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Sandy's GmbH & Co.KG wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von Sandy's GmbH & Co.KG verschuldetem Fehler liegt.

Sandy's GmbH & Co.KG Paint Fix Pro
Brandenburger Platz 19
D-66121 Saarbrücken
info@paintfixpro.de