

## Lackspray schwarz matt

TDS Nr. TDS452 DE  
TDS Datum V1-16.08.2013

Typenbezeichnung 1K Lackspray schwarz matt

---

### Einsatzgebiet

- ⇒ Für Kontrast- und Teillackierungen wie z.B. Ralleystreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke
  - ⇒ Für Felgen einsetzbar
  - ⇒ Für Karosserie einsetzbar
- 

### Qualität und Eigenschaft

- - ⇒ Hochwertige Nitro-Kombi Qualität
    - ⇒ Sehr gute Deckkraft
    - ⇒ Ausgezeichnete Haftung
    - ⇒ Guter Verlauf, glatte Oberfläche
    - ⇒ Schnelltrocknend
    - ⇒ Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
    - ⇒ Wetterfest, lichtecht, UV-beständig
    - ⇒ Kratz-, stoß- und schlagfest
    - ⇒ Hohe Oberflächenhärte bei gleichzeitig guter Elastizität
    - ⇒ Polierfähige, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 

### Untergrund

- ⇒ Untergrund von Schmutz und Fett reinigen, danach entrosten.
  - ⇒ Uebene Oberflächen egalisieren (spachteln, schleifen)
  - ⇒ Falls nicht gespachtlet werden muss, Haftgrund aufsprühen.
  - ⇒ Ansonsten auf die feingeschliffene Spachtelfläche Filler auftragen. Zuvor ist die Reparaturstelle großzügig abzukleben
  - ⇒ Bei größeren Flächen empfiehlt es sich, Karosserie-Falzen und – Kanten abzukleben.
- 

### Lackieren

- ⇒ Vor Gebrauch Dose 3 Minuten schütteln
  - ⇒ Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein
  - ⇒ Nicht zu lackierende Fläche abkleben
  - ⇒ Evtl. Probesprühen
  - ⇒ Sprühentfernung ca. 20 - 30 cm
  - ⇒ Den Decklack in mehreren dünnen Schichten in einem Zeitabstand von 3 – 5 Minuten aufsprühen
  - ⇒ Nicht auf Kunstharz lackierte Flächen sprühen!
- 

### Lagerung

Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Nur bei trockener Witterung und an windgeschützten Stellen sowie in gut belüfteten Räumen sprühen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten!

- ⇒ Dose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen
- ⇒ Temperaturen möglichst zwischen +10°C und 25°C
- ⇒ Max. Luftfeuchtigkeit 60%

---

## **Haftungsausschluss**

Diese anwendungstechnischen Information erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Sandy's GmbH & Co KG wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von Sandy's GmbH & Co.KG verschuldetem Fehler liegt.

Sandy's GmbH & Co.KG Paint Fix Pro  
Brandenburger Platz 19  
D-66121 Saarbrücken  
info@paintfixpro.de